

# Engelhard Oberflächen-System

Engelhard Gruppe



**1K Parkettlack Basic - Matt 5 l**  
**1K Parkettlack Premium - Matt 4,55 l**

**Basic:** Professionelle 1K Versiegelung zur Beschichtung von normal und mittelstark beanspruchten Holzoberflächen im Wohnbereich.

**Premium:** Für alle stark beanspruchten Holzfußböden und Flächen im Innenbereich geeignet. Mit Härter auch als 2K-Variante für extrem beanspruchte Flächen möglich.



**Schnellgrundierung 5 l**

Wasserbasierende, lösemittelfreie Grundierung für Engelhard Parkettlack 1K Basic und Premium. Lackierbar nach 60 Minuten!

**Easy Holz kitt 5 l**

Zur einfachen Herstellung von lösemittelfreiem Fugen kitt aus Schleifstaub. Für alle gängigen Holzarten geeignet.



**Hartwachsöl 2,5 l**

Zur professionellen Oberflächenbehandlung von Parkettböden und Holzoberflächen.



**Universal-Bodenpflege**

Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege von Holzoberflächen, Vinylböden oder Fliesen

**Engelhard Bodenreiniger**

Für alle elastischen Beläge, Designbeläge, Laminat, Natur- und Kunststeinbeläge

## ENGELHARD Profi-Systeme für Untergrund und Oberfläche



**Engelhard Holz + Boden**  
Rolf Engelhard GmbH  
Stammsitz München  
Trausnitzstr. 1  
81671 München  
Telefon 089 45013 - 0  
[www.engelhard-holz-boden.de](http://www.engelhard-holz-boden.de)

**Engelhard Holz + Boden**  
Rolf Engelhard GmbH  
Niederlassung  
Mobil-Oil-Str. 38  
84539 Ampfing  
Telefon 08636 9839 - 0  
[www.engelhard-holz-boden.de](http://www.engelhard-holz-boden.de)

**Allgäuer Holz + Boden**  
Allgäuer Furnier- und Sperrholzhandel GmbH  
Karlsberger Str. 7  
87471 Durach  
Telefon 0831 56112 - 0  
[www.allgaeuer-holz-boden.de](http://www.allgaeuer-holz-boden.de)

**Rottaler Holz + Boden**  
Rottaler Furnier- und Sperrholzhandel GmbH  
Schellenbruckstr. 18  
84307 Eggenfelden  
Telefon 08721 9693 - 0  
[www.rottaler-holz-boden.de](http://www.rottaler-holz-boden.de)

**Inntaler Holz + Boden**  
Inntaler Plattenhandel GmbH  
Mobil-Oil-Str. 40  
84539 Ampfing  
Telefon 08636 9885 - 0  
[www.inntaler-holz-boden.de](http://www.inntaler-holz-boden.de)

**Görgner**  
Gebrüder Görgner GmbH  
Anton-Jakob-Str. 3  
83026 Rosenheim  
Telefon 08031 97785  
[www.goergner.de](http://www.goergner.de)

[info@engelhard.eu](mailto:info@engelhard.eu)  
[www.engelhard.eu](http://www.engelhard.eu)

# Engelhard Untergrund-System



## SMP Parkettklebstoff Plus

- Optimale Streichfähigkeit, für kräftesparende Verlegearbeiten
- Zur Verklebung aller Arten von Mehrschichtparkett bzw. klein- und mittelgroßem Massivparkett bis 15 cm breite
- Lösemittelfrei und sehr emissionsarm



## Designbelagsklebstoff Plus

- Sehr leicht aufzutragen, für hohe Flächenleistungen
- Hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarretierung am Boden
- Harte Klebstoffriefe, minimiertes Resteindruckverhalten
- Faserverstärkt, für verminderte Fugenbildung bei Designbelägen



## Universalklebstoff Plus

- Leicht aufzutragen, für kräftesparende Verlegung
- Kurze Einlegezeit, besonders für kleine Flächen geeignet
- Lösemittelfrei und sehr emissionsarm



## Grundierung Plus

- Gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- Universell einsetzbar, auf nahezu allen Untergründen
- Schnell trocknend, für zügigen Baufortschritt
- Sehr emissionsarm



## PU Parkettgrundierung Plus

- Gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- Kurze Reaktionszeit, für schnellen Baufortschritt
- Sperrwirkung, auf zementären, unbeheizten Untergründen mit einer Restfeuchte bis 4 CM-%



## Selbstverlaufende Hybrid-Spachtelmasse Plus

- Für Schichtdicken von 1 bis 15 mm im Innenbereich.
- Zum Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfatestrichen, Beton und Altuntergründen
- Zur Herstellung von ebenen Untergründen, zur Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen sowie von Parkett
- Verarbeitungsfreundlich, einfach spachtel- und rakelbar bei gutem Verlauf
- Hoch druckfest und vergütet
- Geeignet auf Fußbodenheizung und für Belastung durch Stuhlrollen



## Parkett-Spachtelmasse Plus

- Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfatestrichen, Beton und Altuntergründen
- Zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von Parkett
- Zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen



## Spachtelmasse Plus standfest

- Sehr schnell trocknend
- Feine Oberfläche, auf „Null“ ausziehbar
- Extrem geschmeidig und gut modellierbar



## Universalspachtelmasse Plus

- Verarbeitungsfreundlich, einfach spachtel- und rakelbar bei gutem Verlauf
- Vielseitig einsetzbar
- Geeignet auf Fußbodenheizung und für Belastung durch Stuhlrollen